

1. ÜBERSICHT ZU DEN KRITERIEN DER REGIONALEN BAUKULTUR

Dächer

<i>Dachneigung</i>	- Erhaltung der vorhandenen Dachneigung an Steildächern
<i>Dachüberstand</i>	- max. 30 cm am Ortgang, max. 40 cm an der Traufe - Vermeidung des nachträglichen Einbaus von Freigespärren - Erhaltung einer durchgehenden Trauflinie
<i>Dachdeckung</i>	- Dachsteine aus Ton (Ziegel), Betondachsteine, Schiefer/Kunstschiefer in ortstypischer Farbe - Oberfläche matt (z.B. einfache Engobe)
<i>Solarflächen</i>	- Anordnung mit Bezug zur Fassadengliederung - große Elemente flächenbündig in Dachebene
<i>Dachflächenfenster</i>	- Vermeidung des Einbaus an weitgehend öffentlich einsehbaren Dachflächen
<i>Dachgauben</i>	- Anordnung mit Bezug zur Fassadengliederung - Mindestabstand zu First und Traufe: 35 cm - Mindestabstand zu Ortgang, Kehle oder Dachgrat: 1m - Anordnung auf maximal ¼ der betreffenden Dachfläche - geschleppte Dachaufbauten sind bis zu ¼ der betreffenden Dachfläche möglich

Fassaden

<i>Putzfassade</i>	- mineralischer Glattputz bis 3 mm Körnung - Erhalt historischer Putzgliederung (z.B. Linsen) - Erhalt von Putzfaschen (12 – 16 cm) um Türen und umlaufend um Fenster
<i>Sichtfachwerk</i>	- Grundsatz, weitgehende Erhaltung (z.B. durch alternative Innendämmung)
<i>Sichtmauerwerk</i>	- Vermeidung von Imitaten
<i>Außendämmung</i>	- mineralisch oder aus nachwachsenden Rohstoffen
<i>Verkleidung</i>	- regionaltypische Holz- oder Schieferverkleidungen (z.B. Deckleistenschalung)
<i>Loggien und Gebäudeeinschnitte</i>	- Erhaltung vorhandener kompakter Baukörper - Vermeidung von Einschnitten in das Gebäudevolumen
<i>Sockel</i>	- Vermeidung von Kunstharz-/Buntsandsteinputzen
<i>Farbgebung</i>	- Abgetönt, kein reinweiß

Fenster

<i>Format</i>	- stehendes Format - in liegenden Fensteröffnungen Doppelung/Reihung stehender Einzelfenster
<i>Gliederung</i>	- außenliegende Sprossenprofile (glasteilend oder aufgesetzt) ab 80 cm Breite bei der äußeren Fensterlaibung
<i>Fensterläden</i>	- Erhalt/Erneuerung vorhandener Klapp- und Schiebeläden - Vermeidung sichtbarer Rollladenkästen - Erhaltung des bestehenden Fensterformates bei Einbau in die Fassade

Türen und Tore

<i>Türen</i>	- Ausführung in Holz - Aufarbeitung/Erneuerung historischer Türen - Vermeidung von Wölbglas
<i>Tore</i>	- Ausführung in Holz oder mit Holzbeplankung außen - Erhaltung prägender Toröffnungen (z.B. durch Verglasung, zurückgesetzte Vermauerung, Verkleidung mit Brettschalung)
<i>Farbgebung</i>	- Vermeidung von weißen Türen und Toren

Gebäudeumfeld

<i>Pflasterarbeiten</i>	- Vermeidung nicht erforderlicher Versiegelung - Pflasterung in Naturstein, Betonstein oder Ökopflaster - Vermeidung von Betonverbundpflaster und Betonrasengitter - Borde als Tiefborde bis max. 6 cm Höhe
<i>Einfriedung</i>	- in dörflichen Bereichen senkrechte Holzlattenzäune - Erhaltung/Erneuerung historischer Sockel und Pfosten - Vermeidung von Betonpalisaden und Betonplatten